

Änderungen bedingt durch technischen Fortschritt vorbehalten



W 1	Drehbühlerstand	250	2 50 W	TGL 6852
W 2	Drehbühlerstand	20	2 5 % 7x26	TGL 200-6041
W 3	Schichtwiderstand	100	2 5 % 1 W	TGL 8728
W 4	Schichtwiderstand	100	2 5 % 1 W	TGL 8728
W 5	Schichtwiderstand	12	2 5 % 2 W	TGL 8728
W 6	Schichtwiderstand	3,5	2 5 % 0,25 W	TGL 8728
W 7	Schichtwiderstand	3,5	2 5 % 0,25 W	TGL 8728
W 8	Schichtwiderstand	25	2 5 % 0,4 1-20 +	TGL 9100
Q 1	Gewichtskondensator	4700	2 5 % 630 V	TGL 9291
Q 2	Gewichtskondensator	4700	2 5 % 630 V	TGL 9291
Q 3/4	Elektrolytkonden- sator	50+50	2 5 % 450/500 V	TGL 9225
Q 5	Elektrolytkonden- sator	20	2 5 % 70/80 V	TGL 7198
Q 6	Elektrolytkonden- sator	20	2 5 % 70/80 V	TGL 7198
Dr 1	Netzrossel	20 : 625.16		
Tr 1	Netztransformatör	20 : 625.14		
D 1	Stützumlade	81 205 oder	Stützumlade Typen	
D 2	Stützumlade	81 205 oder	Stützumlade Typen	
D 3	Stützumlade	81 205 oder	Stützumlade Typen	
D 4	Stützumlade	81 205 oder	Stützumlade Typen	
D 5	Gerätemulade	81 205 oder	Stützumlade Typen	
Te 1	Fernsprechtellampe	81 205 oder	Stützumlade Typen	
S 1	Einbaueinschalter	21082.10/1 2-pol.		
S 2	Einbaueinschalter	21082.10/1 2-pol.		
S 3	Einbaueinschalter	21082.10/1 2-pol.		
St 1	Schmelzeinsatz	1,6 A oder 2 A	21082.10/1 2-pol.	
St 2	Schmelzeinsatz	0,16 A oder 0,2 A	21082.10/1 2-pol.	